










BẢNG GIÁ ĐẦU GHI HÌNH IP

Series	Hình ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Giá Sĩ (VND)	Giá bán lẻ (VND)
					
ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 1 Ổ CỨNG					
Đầu ghi hình giá rẻ 4K, H.265		NVR2104HS-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8M và 4CH 1080P, băng thông đầu vào max 80Mpb, hỗ trợ lên đến camera 8MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động • Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu kim loại. 	1.500.000	3.000.000
		NVR2108HS-4KS2		1.650.000	3.300.000
		NVR2116HS-4KS2		1.900.000	3.800.000
Đầu ghi mã phổ thông		NVR2104HS-S2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2CH 4MP và 8CH 720P, băng thông đầu vào max 80Mpbs • Hỗ trợ lên đến camera 4MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động. • Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu kim loại. 	1.235.000	2.470.000
		NVR2108HS-S2		1.400.000	2.800.000
		NVR4104HS-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720, băng thông đầu vào max 80Mpb, hỗ trợ lên đến camera 8MP, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động • Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu kim loại. 	2.040.000	4.080.000
		NVR4108HS-4KS2		2.130.000	4.260.000
		NVR4116HS-4KS2		2.570.000	5.140.000
	ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ PoE				
	NVR2104-P-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P, băng thông đầu vào max 80Mpb, hỗ trợ lên đến camera 8MP, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 4 cổng PoE(IEEE802.3at/af) đầu NVR2104-P-4KS2, 8 cổng PoE đối với đầu NVR2108-8P-4KS2 • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 usd 2.0, 1 cổng RJ4(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động • Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, chất liệu plastic. 	2.250.000	4.500.000	
	NVR2108-8P-4KS2		3.200.000	6.400.000	
ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ WIFI					
WIFI		NVR4104-W	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4 kênh IP, chuẩn nén hình H.264, băng thông đầu vào tối đa 80Mbps, hỗ trợ ngõ ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ phân giải 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Điều khiển camera quay quét 3D thông minh • Hỗ trợ 1 SATA HDD up to 4TB, 2 USB2.0 • Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm) • Phần mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua máy tính và thiết bị di động. 	3.020.000	6.040.000
		NVR4104HS-W-S2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4 kênh IP, chuẩn nén hình H.264/MJPEG, băng thông đầu vào tối đa 80Mbps, hỗ trợ lên đến camera 5MP, ngõ ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, độ phân giải 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4. • Hỗ trợ đồng thời 2 băng tần 2.4GHz and 5GHz. Điều khiển camera quay quét 3D thông minh • Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 USB2.0 • Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm) • Phần mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua máy tính và thiết bị di động. 	3.200.000	6.040.000


ĐẦU GHI HÌNH DÒNG LITE HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG

	NVR4208-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ phân giải lên đến 4k. • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với hỗ trợ camera phân giải lên đến 8Mp, băng thông đầu vào max 200Mpbs • Hỗ trợ lên đến camera 8MP, cho xem trực tiếp và phát lại qua mạng máy tính thiết bị di động, công ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 camera. • Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips. • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 6TB, 2 USB Ports (1 USB2.0, 1 USB3.0), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, kích thước 1U 375mm×281.5mm×56mm, trọng lượng không ổ cứng 3.2KG, chất liệu kim loại. 	3.650.000	7.300.000
	NVR4216-4KS2		3.970.000	7.940.000
	NVR4232-4KS2		4.630.000	9.260.000


ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 2 Ổ CỨNG

	NVR5208-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k. • Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mpbs • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, công ra tín hiệu video HDMI/VGA • Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 2 cổng, 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC12V/4A, công suất không ổ cứng 9,5W, kích thước 375mm×282mm×56mm, trọng lượng không ổ cứng 1.6KG, chất liệu kim loại. 		11.000.000
	NVR5216-4KS2		Liên hệ	11.800.000
	NVR5232-4KS2			



ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 4 Ổ CỨNG

	NVR5416-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 16/32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k • Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mpbs • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, công ra tín hiệu video 2HDMI/VGA • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 3 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 1.5U, 440mm×413mm×75mm, trọng lượng không ổ cứng 4.3KG, chất liệu kim loại. 		18.200.000
	NVR5432-4KS2		Liên hệ	19.600.000
	NVR5464-4KS2			

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG PRO HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

	NVR5832-4KS2	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 32/64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k • Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mpbs, hỗ trợ Raid 0/1/5/10 • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, công ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1/4/8/9/16/25/36, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu kim loại. 		27.200.000
	NVR5864-4KS2		Liên hệ	31.200.000

ĐẦU GHI HÌNH DÒNG ULTRA HỖ TRỢ 8 Ổ CỨNG

	<p>NVR608-32-4KS2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k. • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 384Mbps, hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDD hot-spare) • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng lên đến 64 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu kim loại. 	<p>Liên hệ</p>	<p>Liên hệ</p>
	<p>NVR608-64-4KS2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 64 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 384Mbps, hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDD hot-spare) • Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA, chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16, hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera • Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 6 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4, hỗ trợ 8 ổ cứng lên đến 80 TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. • Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố. • Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp AC 100~240V, 50/60 Hz, công suất không ổ cứng 16.7W, kích thước 2U, 440mm×454mm×95mm, trọng lượng không ổ cứng 6,55KG, chất liệu kim loại. 	<p>Liên hệ</p>	<p>Liên hệ</p>

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Bảo hành **24 tháng** đối với các sản phẩm **Camera, Đầu ghi hình, Switch PoE, Chuông hình, Access Control, Báo động trung tâm, Khóa cửa thông minh của DAHUA.**
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính dựa trên tem bảo hành hoặc mã vạch được dán trên từng sản phẩm. **Điều kiện: Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn liên quan đến lỗi do nhà sản xuất.**